





Mehr Produkte finden Sie
in unserem Katalog!

Art.-Nr. 310 173



Badebottich, weißer Einsatz, Anstrich: Eiche

Mit GFK-Einsatz und Thermoabdeckung

DIMENSIONEN

	Bohlenstärke	19 mm
	Sockelmaß	Ø 200 cm
	Grundfläche	4 m ²
	Firsthöhe	100 cm

VERPACKUNG

	Paketmaß	
	Paket 1	200 x 200 x 110 cm
	Gesamtgewicht	275 kg

- Innendurchmesser 180 cm
- Füllmenge ca. 1.300 Liter
- Ergonomische Wanne aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff (GFK)
- GFK-Einsatz in drei Farben wählbar
- Bitte nur salzfreie Poolpflegemittel
verwenden
- 35 kW holzbeheizter Edelstahl-Außenofen
mit Edelstahl-Ofenrohr (Länge: 270 cm)
- Hitzeschutz
- Wasserablauf mit Schlauchanschluss
- Thermoholz-Außenverkleidung
- Halbmondförmige Holz-Podeste zum
komfortablen Einstieg
- Thermoabdeckung mit grauer
Kunstlederhülle
- Lieferung bereits fertig montiert

19 mm | Ø 200 cm | 4 m²

5 JAHRE
GARANTIE



Aus Thermoholz
mit Fieberglas-
Einsatz,
integriertem
Ofen und isolier-
tem Ofenrohr,
inkl. Thermoab-
deckung

Die UVP-Preise finden Sie in der Preisliste oder unter:
www.finnhaus.de/downloads.php

THERMOABDECKUNG



THERMOHOLZ

Durch das langsame mehrstündige Erhitzen des Holzes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoff-
armer Atmosphäre werden die Inhaltsstoffe des
Holzes umgewandelt. Für unsere Badebottiche
aus thermisch behandeltem Holz ergeben sich
durch diese Veränderung einige Vorteile:

- Die natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und
tierische Schädlinge erhöht sich dadurch, dass
bestimmte Holzbestandteile an denen
Mikroorganismen sich gütlich tun, merklich
durch den Erhitzungsprozess abgebaut werden.
- Die Wasseraufnahmefähigkeit des Holzes
verringert sich. Das Quellen, Reißen oder
Schwinden des Holzes nimmt ab. Der
Pflegeaufwand bei unseren Thermo-
Badebottichen wird geringer.
- Durch das stundenlange Erhitzen des Holzes
verdampft die darin gefangene Feuchtigkeit.
- Kiefer und Fichte sind damit witterungsfest:
statt (unbehandelt) weniger Monate
überdauern sie jetzt Jahre.

Durch den Umwandlungsprozess erhält das
Holz einen rauchigen Geruch, der mit der Zeit
nachlässt. Die Farbe des behandelten Holzes
ist dunkel bis Kaffeebraun. Wer die durch die
Witterung entstehende graue Farbe des Holzes
liebt, kann bei thermisch behandeltem Holz auf
weitere Pflegebehandlungen verzichten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.finnhaus.de oder im aktuellen Katalog.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.